



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**B
A
R
N
I
Z

A
C
R
Í
L
I
C
O

B
A
S
E

A
G
U
A**

BARNIZ ACRÍLICO BASE AGUA

Descripción.

Recubrimiento acrílico base agua desarrollado para la protección y decoración de superficies .

Usos.

Para recubrir superficies de concreto,, madera, etc.

Ventajas.

- Bajo contenido de VOC's
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Buen brillo

Especificaciones.

Color:	Transparente
Densidad:	0.95 –1.05 g/cc
Sólidos en peso:	28—32%
Viscosidad de envase:	65-75 seg. Copa Ford # 4 @ 25° C
Brillo:	15 UB mín. @ 60° glossmeter.
Tiempo de secado aprox.:	30 min. tacto, 1 h. huella, 24 hrs. duro, 7 días total.
Espesor recomendado:	4-6 mils de pulgada en húmedo
Rendimiento teórico*:	3.0 a 4.0 m ² /L a 1.0 mils de pulgada de espesor seco

*Dependiendo de la aplicación, textura y rugosidad de la superficie.



HOJA DE DATOS TECNICOS

**B
A
R
N
I
Z

A
C
R
I
L
I
C
O

B
A
S
E

A
G
U
A**

Modo de Empleo

Preparación de la superficie.

Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida, etc, que impida la buena adherencia del material a la superficie.

Concreto

Superficies previamente pintadas.

Remueva la pintura desprendida, así como cualquier material que impida la adhesión de la pintura a la superficie.

Antes de recubrir corrija cualquier defecto que pudiera tener la superficie y deje que esta seque perfectamente, si existieran manchas o resanes aplique sobre ellos una primera mano de pintura y posteriormente realice la aplicación.

Si la superficie a recubrir es brillante o pulida será necesario tratarlas como si fueran superficies nuevas.

Superficies nuevas.

Debe estar libre de agentes curantes de cemento y haber fraguado por mínimo 28 días.
Lavar con una solución de ácido muriático al 10% para eliminar residuos de sales. Enjuagar con abundante agua hasta la eliminación de acidez.
Dejar secar por 24 hrs. y aplicar sellador vinílico pinver.

Madera

Deberá estar seca, libre de polvo, grasa o aceite.

Preparación del producto.

Agite el material antes de aplicarlo y si requiere diluir utilice agua corriente en una proporción no mayor al 10%. Homogenice bien el sistema.



HOJA DE DATOS TECNICOS

**B
A
R
N
I
Z

A
C
R
I
L
I
C
O

B
A
S
E

A
G
U
A**

Aplicación.

Brocha, rodillo o aspersión.

Almacenamiento.

Almacene en lugar fresco, seco y bajo techo, evitando temperaturas menores a los 8°C y superiores a 35°C. Tiene seis meses de vida cuando esta correctamente cerrado y almacenado.

Presentaciones.

19 L y 200 L.

Precauciones.

No aplicar a temperaturas menores a los 10° C o superiores a los 35°C, si existen probabilidades de lluvia altas o con humedades relativas superiores al 80%

No agregue materiales extraños que adulteren el producto.

Diluya solo la cantidad a usar y tape el resto perfectamente.

Si sobra pintura diluida no mezcle con el resto que esta sin diluir.

Este producto no se recomienda para uso en lugares con encharcamientos o en contenedores de agua o agentes químicos.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTION, NO PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIA LEGAL.

La información contenida en la presente ficha técnica esta basada en resultados típicos de las características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario, no teniendo Pinturas Pinver responsabilidad alguna.